



# АЛЬФАПРОМ

Пищевое и упаковочное оборудование  
Надежно. Быстро. Удобно

alfaprom.org  
вакуум-упаковка.рф  
elf4mm.ru

8 (800) 200-29-23

## Компрессорно-конденсаторный блок ПОЛЮС-САР ПС.КСК.01.ZB48 (европейский комп.)

Компрессорно-конденсаторный блок \*\*ПОЛЮС-САР ПС.КСК.01.ZB48\*\* на базе герметичного компрессора Copeland Scroll (Европа) используется на предприятиях общественного питания и торговли, а также в производственных цехах и складских помещениях для охлаждения содержимого холодильных камер, поддержания необходимой температуры хранения продуктов в холодильной мебели и обеспечения работы торгового оборудования, такого как охлаждаемые витрины, прилавки и холодильные столы. Корпус

...

Полное описание читайте на странице товара:  
<https://alfaprom.org/product/kompressorno-kondensatornyi-blok-polius-sar-ps-ksk-01-zb48-evropeiskii-komp/>



Цена: 0.00 руб.

### Характеристики

Вес	169.5 кг
Высота	1260 мм
Ширина	1249 мм
Глубина	580 мм
Жидкость	5/8"
Мощность	6.39 кВт
Всасывание	1 1/8"
Компрессор	Copeland

С уважением,  
Команда АЛЬФАПРОМ - Пищевое и упаковочное  
оборудование. Надежно. Быстро. Удобно.

тел. 8 (800)-200-29-23  
e-mail: sale@alfaprom.org



# АЛЬФАПРОМ

Пищевое и упаковочное оборудование  
Надежно. Быстро. Удобно

alfaprom.org  
вакуум-упаковка.рф  
elf4mm.ru

8 (800) 200-29-23

Нагнетание	5/8"
Напряжение	380 В
При -5/45 (2 °С)	13,7 кВт
При -10/45 (0 °С)	11,2 кВт
Трубопроводы*	Нагнетание 5/8" Всасывание: 1 1/8" Жидкость: 5/8"
Объем ресивера	10 л
Вес (в упаковке)	229.5 кг
Габарит корпуса	10
Тип компрессора	спиральный
Макс. рабочий ток	12,06 А
Высота (в упаковке)	1500 мм
Ширина (в упаковке)	1450 мм
Глубина (в упаковке)	800 мм
Производительность	9167 м3/час
Диаметр вентилятора	500 мм
Температурный режим	среднетемпературный
Страна-производитель	Россия
Количество вентиляторов	2
Холодопроизводительность	При -5/45 (2 °С) 13,7 кВт При -10/45 (0 °С): 11,2 кВт
Температура окружающей среды	30 °С
Минимальная заправка фреоном	10 кг
Внешний силовой электрокабель	ПВС 5*2,5
Шаг ребер компрессорно-конденсаторного блока	2 мм



# АЛЬФАПРОМ

Пищевое и упаковочное оборудование  
Надежно. Быстро. Удобно

alfaprom.org  
вакуум-упаковка.рф  
elf4mm.ru

**8 (800) 200-29-23**

Площадь поверхности компрессорно-конденсаторного блока	42,5 м2
Номинальная потребляемая мощность компрессорно-конденсаторного блока	0,866 кВт

Более подробно о процессе вакуумирования различных продуктов вы можете посмотреть на нашем Ютуб Канале - [YouTube](#)

Так же Вы можете приобрести оборудование стоимостью от 300 000 рублей в лизинг, в этом Вам всегда помогут наши партнеры, **ДельтаЛизинг, Альфамобиль, АРЕНЗА-ПРО, ЧЕЛИНДЛИЗИНГ, ФЕРА, Балтийский лизинг** и др.

Мы являемся мульти брендовым поставщиком, поэтому можем осуществить продажу практически любой марки оборудования! Мы осуществляем поставки по всей России. Мы можем подобрать оборудование под любой бюджет и задачу. С нами уже работают **известные компании** федерального масштаба.